

ДИСПЕРГАТОР Д-2

■ Применение

Диспергатор Д-2 - это универсальный полимерный диспергатор для водных пигментных паст, лакокрасочных и клеевых материалов. **Диспергатор Д-2** обладает способностью стабилизировать, диспергировать пигменты и наполнители в водных системах. Хорошо адсорбируясь на их поверхности, предотвращает флокуляцию, ускоряя и облегчая их распределение.

■ Технические характеристики

Содержание основного вещества, %	34-41
Значение pH, ед.	7,0-8,5
Молекулярная масса	5000-10000

■ Транспортировка и хранение

При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40°C, рекомендуемый температурный интервал от 5°C до 30°C.

В закрытых емкостях, защищенных от мороза и тепла, продукт может сохранять свойства в течение 12 месяцев.

Диспергатор Д-2 не горюч, не взрывоопасен.

■ Тара и упаковка

Диспергатор Д-2 отгружается в любых количествах.

■ Рекомендации

Диспергатор Д-2 хорошо совмещается с основными типами наполнителей и пигментов, а также с дисперсией **ПРАМЭС-105**. **Диспергатор Д-2** рекомендуется добавлять в водную систему непосредственно перед введением пигментов и наполнителей. Эффективен в широком диапазоне pH.

Потребители должны осуществлять свои собственные тщательные испытания по разработке продукции с применением **Диспергатор Д-2**.