

ACRONICA® – 015 ECO

- **Описание продукта**

Дисперсия **ACRONICA-015 ECO** тонкодисперсная стирол-акриловая сополимерная дисперсия, стабилизированная анионным и неионогенными ПАВ, для стеклотканых и текстильных материалов. **Не содержащая ОРЕО и фталатов.**
- **Применение**

Универсальное связующее с отличной способностью пропитывать и укреплять стеклотканые материалы, обладает превосходной водостойкостью и стойкостью к воздействию щелочи.
- **Спецификация**

Содержание основного вещества, %	40-41
Условная вязкость по ВЗ-4 при 20°С, секунд	14÷17
Значение рН, ед.	8÷9
- **Свойства**

Внешний вид	молочно-белая жидкость
Стабилизация	анионная и неионогенная
Содержание остаточного мономера, %, не более	0,05
Размер частиц, нано метр	100
Минимальная температура пленкообразования, °С	15
- **Хранение и безопасность**

Дисперсия **ACRONICA-015 ECO** должна храниться в заводской упаковке, или в чистых (предварительно пропаренных) ёмкостях из нержавеющей стали, алюминия или пластика. Ёмкости должны быть плотно закрыты для предотвращения испарения воды и образования на поверхности плёнки. При хранении продукта не следует допускать нагрева выше 40°С, рекомендуемы температурный интервал от **+2°С до +35°С. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения 6 месяцев.**
Сохранение свойств при более длительном хранении не гарантируется. Дисперсия **ACRONICA-015 ECO** не горяча, не взрывоопасна
- **Техническое обслуживание**

Технические специалисты компании готовы предоставить помощь в лабораторных исследованиях и заводских испытаниях.
- **Контакты**

454010, г. Челябинск, ул. Енисейская 50 «И»
Тел. +7 919 302 89 01
e-mail: aprimhim@mail.com
internet: <http://aprim-him.ru/>